

M50 a OC-E ŘADA STACIONÁRNÍCH KYSLÍKOVÝCH KONCENTRÁTORŮ



M50

STACIONÁRNÍ KYSLÍKOVÝ KONCENTRÁTOR

Lehký, ergonomicky navržený, kyslíkový koncentrátor typ M50 poskytuje kyslík pacientům, kteří vyžadují dlouhodobou kyslíkovou terapii (LTOT). M50 dodává kyslík o vysoké koncentraci s průtokem až do 5 litrů za minutu.

Díky kompaktnímu designu je snadné kyslíkový koncentrátor ovládat a udržovat v provozu. Pro výměnu jakékoliv části stačí jen jedna minuta. M50 je vybaven snímacím zařízením pro monitorování hladin kyslíku a alarmem, který upozorní pacienta, pokud pacientovi není dodáván kyslík.



VLASTNOSTI ZAŘÍZENÍ

- Hmotnost – 15,2 kg
- Tichý provoz
- Elegantní a kompaktní design
- Nastavitelný průtok do 5 litrů za minutu
- Alarm pro upozornění: nízký obsah kyslíku
- Kompatibilní pro použití různých typů zvlhčovačů
- Dvouletá záruka


Průtokoměr



Dvoustupňový papírový filtr



Vzduchový filtr
(Nachází se za krytem)



Obj. číslo	Popis zařízení
304052021	M50 Stacionární kyslíkové koncentrátor s el. konektorem EU
304053021	M50 Stacionární kyslíkové koncentrátor s el. konektorem UK
14090417	Jednorázový zvlhčovač (dodává se v balení po 50 ks)
14090328	Bakteriální filtr pro M50, OC-E80 a OC-E100
501150007	Vzduchový filtr pro M50
501010261	Dvojitý papírový filtr pro M50, OC-E80 a OC-E100
501010407	Kryt otvoru – vzduch pro M50
411340026	Přístupový kryt papírového filtru pro M50
501010191	Pouzdro na papírový filtr pro M50

TECHNICKÁ DATA	
Regulovatelný průtok v l/min	0,5 - 5
Režim průtoku	Kontinuální
Koncentrace O ₂	87 - 96%
Hmotnost	15.2kg (33lbs)
Rozměry (VxŠxH)	600x390x230 mm
Výstupní tlak (MPa)	0.05+0.005
Napájení/Spotřeba	300W/230V/50Hz a 310W/120V/60Hz
Úroveň hluku	<42 dBA
Provozní teplota	10 - 37 (°C)
Třída rizika zařízení	IIa
Provozní relativní vlhkost (%)	15 - 95
Alarm nízká koncentrace O ₂	< 82%

OC-E ŘADA

STACIONÁRNÍCH KYSLÍKOVÝCH KONCENTRÁTORŮ

Kyslíkové koncentrátorů typu C-E80 a OC-E100 dodávají pacientům kyslík o vysoké koncentraci s průtokem až do 8 litrů nebo až do 10 litrů za minutu.

Zařízení je vybaveno velkými LCD obrazovkami, integrovaným zařízením pro detekci a pro monitorování hladiny kyslíku a alarmem, který upozorní pacienta, pokud mu není dodáván kyslík. Koncentrátor odděluje kyslík od ostatních plynů z atmosférického vzduchu a dodávají kyslík ve vysokých koncentracích pacientovi. Elegantní design umožňuje pacientovi snadné ovládání přístroje.



VLASTNOSTI ZAŘÍZENÍ

- Elegantní design pro snadné použití
- Zobrazení koncentrace kyslíku v reálném čase
- Velká barevná obrazovka LCD
- Tichý provoz
- Kompatibilní pro použití různých typů zvlhčovačů
- Dvouletá záruka

LCD obrazovka



Dvoustupňový papírový filtr



Vzduchový filtr
(Nachází se za krytem)



Obj. číslo	Popis zařízení
301082004	OC-E80 Stacionární kyslíkové koncentrátor s el. konektorem EU
301083004	OC-E80 Stacionární kyslíkové koncentrátor s el. konektorem UK
301102013	OC-E100 Stacionární kyslíkové koncentrátor s el. konektorem EU
301103013	OC-E100 Stacionární kyslíkové koncentrátor s el. konektorem UK
14090417	Jednorázový zvlhčovač (dodává se v balení po 50 ks)
14090328	Bakteriální filtr pro M50, OC-E80 a OC-E100
501010010	Vzduchový filtr pro OC-E80 and OC-E100
501010261	Dvojitý papírový filtr pro M50, OC-E80 a OC-E100
501010399	Kryt otvoru – vzduch pro OC-E80 a OC-E100

TECHNICKÁ DATA	OC-E80	OC-E100
Regulovatelný průtok v l/min	0,5-8	1 - 10
Režim průtoku	Kontinuální	Kontinuální
Koncentrace O ₂	87 - 96%	87 - 96%
Hmotnost	27 kg	27 kg
Rozměry (VxŠxH)	689x381x347 mm	689x381x347 mm
Výstupní tlak (MPa)	0.05	0.05
Napájení/Spotřeba	510W/230V/50Hz 380W/120V/60Hz	650W/230V/50Hz 730W/120V/60Hz
Úroveň hluku	< 50 dBA	< 50 dBA
Provozní teplota	10 - 37 (°C)	10 - 37 (°C)
Třída rizika zařízení	Ila	Ila
Provozní relativní vlhkost (%)	15 - 95	15 - 95
Bezpečnost: Alarmy a funkce	porucha napájení vysoký tlak / nízký tlak. nízká koncentrace kyslíku aktuální přetížení nebo vedení přepětí teplotní spínač	

REGIONÁLNÍ KANCELÁŘE

EVROPA

ČESKÁ REPUBLIKA
FRANCIE
NĚMECKO
MAĎARSKO
ITÁLIE
POLSKO
PORTUGALSKO
RUMUNSKO
ŠPANĚLSKO
ŠVÉDSKO
VELKÁ BRITÁNIE & IRSKO

AMERIKA

LATINSKÁ AMERIKA
MEXIKO
USA

ASIE

ČÍNA
INDIE
RUSKO



Gas Control Equipment

GCE Group
www.gcegroup.com

Č. 735100001383. Verze 1/2021. Mohou být prováděny změny bez předchozího upozornění. 120123kk © 2023